

FICHA TÉCNICA

Compresor de tornillo 10HP 39 pcm 8
BAR 220V sin tanque.



ITAIR AROUND THE WORLD



MODELO
AGD-10-A

CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Uso continuo

MARCA
ITAIR

CATEGORIA
Compresores Industriales

USOS

Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos, textileras, molinos.

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, mayor eficiencia que el acoplamiento por bandas, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.

UNIDAD DE COMPRESIÓN

Tipo de compresor	Tornillo
Caudal de aire	39 pcm a 8 BAR
BAR Presión de trabajo máxima	10BAR
Pérdida máxima de presión	3 PSI
Ciclo de compresión	Continuo

MOTOR

Potencia del motor	10.00 HP
Velocidad del motor	3600 RPM
Tipo de motor	Eléctrico I3
Fases	Trifásico
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz



FICHA TÉCNICA

Itair

Compresor de tornillo 25 HP 103 pcm
8 BAR 220V sin tanque.



ITAIR AROUND THE WORLD



MODELO
AGD-25-A

CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Uso continuo

MARCA
ITAIR

CATEGORIA
Compresores Industriales

USOS

Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos, textileras, molinos.

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, mayor eficiencia que el acoplamiento por bandas, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.

CARACTERÍSTICAS

Acoplamiento de enfriamiento de ruido	Directo Sistema Por aire Nivel 62 +-2 dB (A)
Presentación	Estacionario
Tiempo de vida	40 +-10 AÑOS

MANTENIMIENTO

Servicio de mantenimiento	2000 h
Cambio filtro de aceite	2000 h(SG7.5-F)
Cambio de filtro de aire	2000 h(SG7.5-FA)
Cambio filtro separador	6000 h(G7.5FSA)
Tipo de aceite unidad rotativa	Sintético marca Itair
Modelo de aceite unidad rotativa	632533001004
Capacidad de aceite	
Primer cambio de aceite	
Cambios de aceite posteriores	8000 h



FICHA TÉCNICA

Itair

Compresor de tornillo 10 HP 39 pcm 8
BAR 220V sin tanque.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NUEVOS

Servicio de mantenimiento	500 h
Cambio filtro de aceite/aceite	500 h

COMPATIBLE CON

Accesorios	Secador, filtros, reguladores y tanque pulmón
Tipo de secador	Secador por refrigeración alta temperatura
Modelo de secador	JMS
Modelo pre-filtro grado 9	
Modelo post-filtro grado 7	
Modelo filtro coalescente grado 5	
Modelo filtro coalescente grado 3	
Modelo filtro coalescente grado 1	
Tanque Pulmón	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones de empaque	860 X 730 X 960 cm
Peso neto	223.00kg
Garantía del ensamble	1 Año

ITAIR AROUND THE WORLD



MODELO
AGD-10-A

CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Uso continuo

MARCA
ITAIR

CATEGORIA
Compresores Industriales

USOS
Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos, textileras, molinos.

BENEFICIOS
Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, mayor eficiencia que el acoplamiento por bandas, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.

