

FICHA TÉCNICA

Itair

Compresor de tornillo 20HP 82 pcm
8 BAR 220V sin tanque.



ITAIR AROUND THE WORLD



MODELO
AGD-20-A

CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Uso continuo

MARCA
ITAIR

CATEGORIA
Compresores Industriales

USOS

Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos, textileras, molinos.

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, mayor eficiencia que el acoplamiento por bandas, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.

UNIDAD DE COMPRESIÓN

Tipo de compresor	Tornillo
Caudal de aire	82 pcm a 8 BAR
BAR Presión de trabajo máxima	10BAR
Pérdida máxima de presión	3 PSI
Ciclo de compresión	Continuo

MOTOR

Potencia del motor	20.00 HP
Velocidad del motor	3600 RPM
Tipo de motor	Eléctrico I3
Fases	Trifásico
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz



FICHA TÉCNICA

Itair

Compresor de tornillo 20HP 82 pcm
8 BAR 220V sin tanque.



ITAIR AROUND THE WORLD



MODELO
AGD-20-A

CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Uso continuo

MARCA
ITAIR

CATEGORIA
Compresores Industriales

USOS

Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos, textileras, molinos.

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, mayor eficiencia que el acoplamiento por bandas, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.

CARACTERÍSTICAS

Acoplamiento de enfriamiento de ruido	Directo Sistema Por aire Nivel 62 +-2 dB (A)
Presentación	Estacionario
Tiempo de vida	40 +-10 AÑOS

MANTENIMIENTO

Servicio de mantenimiento	2000 h
Cambio filtro de aceite	2000 h(SG15-F)
Cambio de filtro de aire	2000 h(SG15-FA)
Cambio filtro separador	6000 h(G15-FSA)
Tipo de aceite unidad rotativa	Sintético marca Itair
Modelo de aceite unidad rotativa	632533001004
Capacidad de aceite	
Primer cambio de aceite	
Cambios de aceite posteriores	8000 h



FICHA TÉCNICA

Itair

Compresor de tornillo 20 HP 82 pcm 8
BAR 220V sin tanque.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NUEVOS

Servicio de mantenimiento	500 h
Cambio filtro de aceite/aceite	500 h

COMPATIBLE CON

Accesorios	Secador, filtros, reguladores y tanque pulmón
Tipo de secador	Secador por refrigeración alta temperatura
Modelo de secador	JMS
Modelo pre-filtro grado 9	
Modelo post-filtro grado 7	
Modelo filtro coalescente grado 5	
Modelo filtro coalescente grado 3	
Modelo filtro coalescente grado 1	
Tanque Pulmón	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones de empaque	1160X700X1100cm
Peso neto	335.00kg
Garantía del ensamble	1 Año

ITAIR AROUND THE WORLD



MODELO
AGD-20-A

CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Uso continuo

MARCA
ITAIR

CATEGORIA
Compresores Industriales

USOS
Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos, textileras, molinos.

BENEFICIOS
Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, mayor eficiencia que el acoplamiento por bandas, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.

