

# FICHA TÉCNICA

# Itair

Compresor de tornillo 7 HP 20pcm  
10BAR 220V con Tanque de 100lt



## UNIDAD DE COMPRESIÓN

Tipo de compresor	Directo
Caudal de aire	Aire
BAR Presión de trabajo máxima	Nivel 62 + -2 dB
Pérdida máxima de presión	Estacionario
Ciclo de compresión	40 + -10 Años

## MOTOR

Potencia del motor	7 HP
Velocidad del motor	3600 RPM
Tipo de motor	Imán "IE4
Fases	Bifasico
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz

**MODELO**  
ALTM-5.5V

**CARACTERISTICA ESPECIAL**  
Uso continuo

**MARCA**  
ITAIR

**CATEGORIA**  
Compresores Industriales

**USOS**  
Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos, textileras, molinos.

**BENEFICIOS**  
Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.



# FICHA TÉCNICA

# Itair

Compresor de tornillo 7 HP 20 pcm  
10 BAR 220V con Tanque de 100lt



**MODELO**  
ALTM-5.5V

**CARACTERÍSTICA ESPECIAL**  
Uso continuo

**MARCA**  
ITAIR

**CATEGORIA**  
Compresores Industriales

## USOS

Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos, textileras, molinos.

## BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.

## CARACTERÍSTICAS

Acoplamiento	Directo
Enfriamiento de	Aire
Ruido	Nivel 62 +/- 2 Db
Presentación	Estacionario
Tiempo de vida	40 +/- 10 Años

## MANTENIMIENTO

Servicio de mantenimiento	2000 h
Cambio filtro de aceite	2000 h( A1.5.006.015)
Cambio de filtro de aire	2000 h(A1.5.081.053)
Cambio filtro separador	6000 h(A1.5.018.010)
Tipo de aceite unidad rotativa	Sintético marca Itair
Modelo de aceite unidad rotativa	632533001004
Capacidad de aceite	
Primer cambio de aceite	
Cambios de aceite posteriores	8000 h



# FICHA TÉCNICA

# Itair

Compresor de tornillo 7 HP 20 pcm  
10 BAR 220V con Tanque de 100lt

## MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NUEVOS

Servicio de mantenimiento	500 h
Cambio filtro de aceite/aceite	500 h

## COMPATIBLE CON

Accesorios	Secador, filtros, reguladores y tanque pulmón
Tipo de secador	Secador por refrigeración alta temperatura
Modelo de secador	JMS
Modelo pre-filtro grado 9	
Modelo post-filtro grado 7	
Modelo filtro coalescente grado 5	
Modelo filtro coalescente grado 3	
Modelo filtro coalescente grado 1	
Tanque Pulmón	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones de empaque	1020*540*1035mm
Peso neto	125.00kg
Garantía del ensamble	1 Año

## ITAIR AROUND THE WORLD



**MODELO**  
ALTM-5.5V

**CARACTERÍSTICA ESPECIAL**  
Uso continuo

**MARCA**  
ITAIR

**CATEGORIA**  
Compresores Industriales

**USOS**  
Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera, automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos, textileras, molinos.

**BENEFICIOS**  
Ahorro de energía eléctrica, menor nivel de mantenimiento, bajos niveles de ruido y vibración. El artículo solo incluye el compresor y se suministra con la primera carga de aceite de fábrica.

